



Baumann Mineralölvertrieb
Steige 15
97950 Großrinderfeld
Tel. 09349/929132
Fax. 09349/928902
Mobil 0171/1273820
E-Mail: info@baumann-oil.de
www.baumann-oil.de
Großrinderfeld, 5. Juli 2011

Lubcon Folienindustrie

Öle

TURMOFILM®OIL 220/300 für ölgeschmierte, thermisch hochbelastete Ketten in Folienreckanlagen. Durch den Synergieeffekt der Additive den bisher bekannten Kettenölen weit überlegen.

TURMOFLUID® 40 B eignet sich zur Schmierung aller Antriebs- und Transportketten in Folienreckanlagen.

Fette

TURMOFILM®GREASE HT 2 ist einsetzbar bei extremen Bedingungen zur Schmierung von Rillenkugellagern, großen Wälzlagern wie Zylinder-, Pendel- und Kegelrollenlager sowie Schrägkugellagern. Bekanntlich werden Schmierstoffe mit einem Tropfpunkt unter thermischen Belastungen weicher, fließen zu den Kontaktflächen zurück und tragen zu einem optimierten Schmierbild bei, d. h. der Verschleiß bzw. Passungsrost wird auf ein Minimum reduziert.

TURMOTEMP® II/400 RS 2, Hochlast- und Hochtemperaturschmierstoff für Wälz- und Gleitlagerungen. Alle Einsatzstellen müssen vor Anwendung mit speziellen Reinigungsmitteln, wie z. B. TURMOTEMP®OIL 480, Aceton, Isopropanol oder ähnlichen Produkten fettfrei gereinigt werden. Volle Schmierwirksamkeit wird nur auf reinen, fettfreien und trockenen Werkstoffen erzielt.