

IRGENDWANN  
LANDET JEDER BEI  
AUTOL TOP 2000.

- Wasserbeständig
- Exzellenter Verschleißschutz
- Bestes Haftvermögen
- Universelle Einsetzbarkeit
- Hochviskoses Grundöl

---

**AUTOL TOP 2000** ist ein Super-Longtime-Fett mit EP-Eigenschaften für deutlich verlängerte Nachschmierintervalle.

---

**AUTOL TOP 2000** vereint einen speziellen Kalzium-Verdicker mit einem bifunktionalem Grundöl. Das Spezialfett ist für Gleit- und Wälzlager gleichermaßen geeignet.

---

**AUTOL**

Im Vertrieb der  
Agip Schmiertechnik GmbH  
Paradiesstraße 14  
97080 Würzburg  
GERMANY  
Tel.: +49(0)931/900 98-0  
Fax: +49(0)931/984 42

**TOP 2000**

FETT FOR THE FUTURE!

 [WWW.AUTOL.DE](http://WWW.AUTOL.DE)

**AUTOL**  
BEWEGT INNOVATIONEN



**TOP 2000**

# DAS ALLROUND- TALENT UNTER DEN SPEZIALFETTEN

AUTOL TOP 2000 IST IN VIELEN  
EINSATZBEREICHEN DIE BESTE LÖSUNG.

- Nutzfahrzeuge
- Baumaschinen
- Haus & Garten
- Industrieroboter
- Instandhaltung
- Landmaschinen
- Ölplattform
- Winterdienst
- Zweirad
- Fischerei

# EINZIGARTIGE QUALITÄTEN & TOP-PERFORMANCE

- Verschleißminderung bei extremen Bedingungen für Wälz- und Gleitlager inkl. Zentralschmieranlagen
- Besondere Widerstandsfähigkeit bei Abwaschungen aus den Schmierstellen
- Extreme Beständigkeit gegenüber Salzwasser, Kühlschmierstoffen, Pflanzenschutzmitteln und vielen Waschlaugen
- „Problemlöser“ in Schmierstellen mit kritischen Beanspruchungen (Stoßbelastung, hohe Feuchtigkeit, Salzwassereinfluss, hohe Pressung bei geringen Relativbewegungen etc.)
- hohe Oxidationsstabilität, beste Langzeitschmierung (verlängerte Intervalle)
- äußerste Walkstabilität und Schmierfestigkeit

## TECHNISCHE ANGABEN

Einsatztemperaturbereich: -30 °C bis +120 °C  
DIN 51 585; KP 2 K -30  
ISO 6743 L-XCCIB2

# TOP-PRODUKTE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE



- **AUTOL TOP 2000**  
NLGI-Klasse 2, KP 2 K-30  
Super-Longtime-Fett
- **AUTOL TOP 2000 W**  
NLGI-Klasse 1, KP 1 G-35  
Tiefemperaturfett
- **AUTOL TOP 2000 HIGH TEMP**  
NLGI-Klasse 2, KP 2 P-20  
Naturfarbenes Hochtemperaturfett
- **AUTOL TOP 2000 BIO**  
NLGI-Klasse 2, KPE 2 K-35  
Mehrzweckfett mit biologisch abbaubarem, synthetischen Grundöl und Lithiumseife
- **AUTOL TOP 2000 GETRIEBEFLEISSFETT**  
NLGI-Klasse 000; 0/00  
Synthetisches Getriebefließfett für nicht öldichte Getriebe
- **AUTOL TOP 2000 FETTSPRAY**  
FCKW-freies Spray auf der Basis von Top 2000

# TOP-QUALITÄT – 5-FACH GETESTET UND GEPRÜFT

- **Verfügbare Konsistenzklassen**  
NLGI 2; 1; 0/00; 000
- **Beste Förderbarkeit, Eignung für Zentralschmieranlagen**  
Fließdruck bei -30 °C 1200 mbar
- **Für höchste Belastung**  
Schweißlast im VKA 3000 N
- **extremes Haftvermögen/Medienbeständigkeit**  
ASTM Rollstabilität
- **Sicherer Korrosionsschutz**  
EMCOR (Salzwasser-Test)
- **Verschleißschutz und obere Gebrauchstemperatur**  
FAG FE 8 und FE 9-geprüft bis +120 °C

